

FICHA TÉCNICA

de producto



Cilindros médicos de aluminio

Los cilindros médicos de aluminio de Cyl-Tec son livianos y resistentes a la corrosión. Fabricados con una aleación de aluminio de alta resistencia de grado 6061-T6, los cilindros médicos de Cyl-Tec incluyen un hombro pintado y estampado para una fácil identificación y un revestimiento transparente sensible al calor para protección contra el uso diario y la corrosión atmosférica.

MODELOS

CILINDROS EN INVENTARIO

Med D

Med E

M-265

Válvulas de gases medicinales OxyTru®

La válvula de gas medicinal OxyTru® le brinda al personal de la planta de llenado de cilindros una confirmación visual rápida de la posición de la válvula (abierta o cerrada) simplemente mirando hacia abajo en la línea del colector de llenado.

- Rosca recta de entrada - $\frac{3}{4}$ - Rosca recta 16 UNF
- Salida - CGA 870 USP Oxígeno
- Limpiado para el servicio de oxígeno médico.
- Presión de servicio de la válvula = 2015 psi
- Latón cromado
- Presión de explosión de diseño = 6750 psi
- Cumple con CGA V-9

CARACTERÍSTICAS

- Ilas: M-6 (Med B) hasta M-265
- Aleación de aluminio de alta resistencia grado 6061-T6
- Fabricado según las especificaciones DOT-3AL y TC-3ALM de EE. UU.
- Estampado en el hombro fácil de leer
- Hombros pintados para una rápida identificación del servicio de gas.
- Recubrimiento en polvo transparente sensible al calor
- Válvula de gas médico OxyTru®

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad de oxígeno <i>pies³ a 70°F (m³ a 21°C)</i>	Presión de servicio <i>psig (barra)</i>	Diámetro <i>pulgadas (mm)</i>	Altura <i>pulgadas (mm)</i>	Peso <i>libras (kg)</i>	Volumen de agua <i>pulg³ (litros)</i>
Med D	14,5 (.40)	2015 (139)	4.4 (111)	16,5 (419)	5,1 (2,3)	170 (2,8)
Med E	23,7 (.67)	2015 (139)	4.4 (111)	25,0 (635)	7,4 (3,4)	278 (4,6)
M-265	265,0 (7,50)	2216 (153)	9,8 (250)	51,4 (1.305)	87,0 (39,5)	2831 (46,4)