NEBULIZADOR PORTATIL
MODELO M102

Nebulizador de malla - M102 es la nueva generación de nebulizadores compuesta principalmente por componentes piezoeléctricos. Para ser específicos, a través del componente piezoeléctrico, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica y se genera vibración ultrasónica. La onda de vibración presionará el líquido en la taza de medicación, para atomizar el líquido a través del orificio de micro pulverización de la lámina de pulverización.

Especificaciones Técnicas

•Fuente de alimentación: 3 V CC (dos pilas alcalinas "AA" de 1,5 V).
•Alternativa: adaptador de corriente; entrada: CA 100-240 V 50 / 60Hz 0.3A;
•salida: DC5V 1000 mA
•Velocidad de nebulización: n0.2 mL / min
•Residuo de medicación: <0.5 mL
•Tamaño de partícula: MMD Aprox. 3.7 Ｐm
•Ruido: w50dB (A)
•Frecuencia de vibración: aprox. 113kHz
•Duración de la batería: no menos de 1 h (dos nuevas alcalinas "AA" de 1.5V)
•Peso aproximado. 108 g (sin incluir las baterías)
•Tamaño: aprox. 67 mm (L) x 48 mm (W) x 125 mm (H)
•Clasificación de seguridad: no utilice el producto en combustible
•gas anestésico mezclado con aire u hormigueo con oxígeno u óxido nitroso.
•Nivel impermeable: IP22
•Requisito de seguridad eléctrica: equipo de suministro de energía interno;
•Parte de aplicación de tipo B
•Modo de operación: operación continua
•Condiciones de trabajo normales:
•Rango de temperatura ambiente: 5 ° C ~ 40 ° C
•rango de humedad relativa: 15% ~ 93%
•Rango de presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa
•Restricciones ambientales de transporte y almacenamiento:
•Rango de temperatura ambiente: — 40 ° C ~ + 55 ° C
•Rango de humedad relativa: 10% ~ 93%
•Rango de presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
Add: 江苏省丹阳市云阳工业园 P.C: 212300
Add: YunYang Industrial Park, DanYang, Jiangsu Province, PRC
http://www.yuwell.com